

シャープなフォルムで、 お掃除ラクラクの 一体型シャワートイレ



手洗付



手洗なし

LVシャワートイレは、清潔・快適・エコ機能が満載！

ハイパーキラミック



疑似汚物を塗布 洗浄 洗浄後

ハイパーキラミック
HYPER KILAMIC SIAA
ISO 22196
for KOHKIN

キズ汚れに強く、しかも抗菌仕様。
黒ズミの原因となる細菌の繁殖を抑制し、
汚れや水アカ、においを軽減。

キレイ便座



汚れが入りやすいつぎ目をなくし、お掃除ラクラクに。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッと拭き取れます。

フチレス形状



奥も手前も便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

レディスノズル



デリケートな部分だから兼用は気になるノズル。INAXは2本搭載し、おしりを洗うノズルと、ビデ洗浄用のノズルを分けてお使い頂けます。

リフォームに便利な リトイレも ご用意しています。

業界最大の排水芯対応範囲。*1
だから、床工事などの手間を省いて
トイレ交換をカンタン・スピーディに。



既存トイレを
取り外します。



排水管に合わせて
ワイドアジャスター
をカットし設置。



調整可能範囲
200～550mm

LVシャワートイレ
を組み付けて
施工完了。

排水芯の分からない現場でも安心

リトイレ便器(BC-LV10AH/BW1)と一緒に手配して
頂ければ、排水芯(床)の状態が不明な現場でも施工が
可能になる便利な部材セットをご用意しています。*2



品番：CF-ZA10AHG(120)-SET

価格：¥7,700(税別)

セット内容

- ①排水芯120mm用ソケット「CF-ZA10AHG(120)」
- ②ソケットアダプター「CF-200S」

*1 2019年10月自社調べ *2 鉛管の場合を除く

機能一覧

キレイ機能			エコ機能	
パワーストリーム 洗浄	女性専用 レディスノズル	スキリノズル シャッター	超節水ECO5 (大5L・小3.8L)	
ノズルそらじ	ノズルオート クリーニング	ノズル先端着脱	スーパー節電	
キレイ便座	便フタ ワンタッチ着脱	抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)	ワンタッチ節電 (8h)	
			電源スイッチ	

洗浄機能		快適機能	
おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)	スローダウン 便座	暖房便座
おしりワイド洗浄	おしりマッサージ 洗浄	着脱センサー	便座ヒーター オートOFF
ワイドビデ洗浄	ノズル位置調節	点字対応	リモコン


2年保証 ご購入時に所有者登録をして頂いたお客様には、2年間の標準保証期間に
1年延長保証 加え、さらに1年間の延長保証を無料でお付けいたします。
3年間安心 ※保証範囲は当社の規定によります。電池、ストレーナーの詰まりなどは対象外となります。

節水・節電情報

普段通りに使っていても簡単に節水・節電。
環境にやさしく、さらに水道代・電気代も
しっかり節約できます。

〔超節水ECO5〕

INAX独自の節水技術で
高い洗浄性能を維持しな
がら、大洗浄5Lを実現。従
来品(大8L)に比べ約49%
の節水を実現。




【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日を使用した場合で算出。【引用元】省エネ防犯住宅推進アプローチ【単価】上下水道：265円/m³(税込)

ECO5

〔スーパー節電・ワンタッチ節電<8h>〕

スーパー節電
使わない時は、自動的に便
座温度を下げて節電します。



【試算条件】種外をご参照ください。【引用元】2012年度省エネ基準【単価】電気：2.7円/kWh(税込)

●品番〔一般地〕

排水芯	手洗い	便器品番	機能部品番
床排水200mm	あり	BC-LV10S/BW1	DT-LV181/BW1
	なし		DT-LV151/BW1
リトイレ床排水200mm～550mm	あり	BC-LV10AH/BW1	DT-LV181AH/BW1
	なし		DT-LV151AH/BW1

※既存便器が排水芯(床)200mmで上記リトイレ便器に交換する場合は、ソケットアダプター「CF-200S」(¥2,500(税別))を別途手配して下さい。
※既設便器が排水芯(床)120mmの場合は、上記リトイレ便器と排水ソケット「CF-ZA10AHG(120)」(¥5,500(税別))と変換アダプター「CF-200AD」(¥1,400(税別))を別途手配して下さい。




壁リモコン




BW1
ピュアホワイト

●床排水200mm (BC-LV10S/BW1)



※インバータ照明により誤作動する場合あり。
※タンク上部に棚等を設置する場合は床から1150mm以上の空間が必要。

●リトイレ床排水200mm～550mm (BC-LV10AH/BW1)



※インバータ照明により誤作動する場合あり。
※タンク上部に棚等を設置する場合は床から1150mm以上の空間が必要。
※既設便器の排水芯が551～580mmの場合は、便器を前に出して施工して下さい。



◆お願い

- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 記載の商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の自己がないように取り扱いにご注意ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)